

防水型デジタル温度計シリーズ

PC-9220



No.1751-00
価格 5,400 円
(税込 5,940 円)

校正対応

MAX
MIN
HOLD
オート
パワーオフ

◆ 本体裏面に内蔵したマグネットで
貼り付けての使用が可能



マグネット内蔵位置
(各製品2か所)

◆ 水のかかる場所でも使用可能
(JIS C 60529 IP67に準拠)

◆ センサを保護するクリップ付きケースを標準付属

測定範囲	−50.0〜250.0℃
測定精度	±0.7℃ (−10.0〜150.0℃)、±1.0℃ (その他)
保護等級	JIS C 60529 IP67に準拠 ※水中でのご使用はできません
電源	コイン形リチウム電池 (CR2032) 1個
材質	本体部：ABS、アクリル 感温部：SUS304
寸法	本体：約φ48×(D)15.5mm (突起部除く) 感温部：約φ3.5×(L)197mm
質量	約28g (電池含む)

PC-9410



No.1753-00
価格 5,600 円
(税込 6,160 円)

校正対応

MAX
MIN
HOLD
オート
パワーオフ
壁掛け

◆ センサ部を水没させて使用可能
(センサ部：JIS C 60529 IPX7に準拠)

◆ 2種類の設置方法

- ・吊り下げ(フック使用)
- ・貼り付け(本体裏面のマグネット使用)

測定範囲	−50.0〜150.0
測定精度	±1.0℃ (−10.0〜150.0℃)、±1.5℃ (その他)
防水性能	本体部：JIS C 60529 IPX5に準拠 センサ部：JIS C 60529 IPX7に準拠
電源	コイン形リチウム電池 (CR2032) 1個
材質	本体：ABS、アクリル センサ：SUS304 (感温部)、PE、PVC
寸法	本体：約φ48×(D)15.5mm (突起部除く) センサ：約φ4×(L)135mm+ケーブル長 約3m
質量	約54g (電池含む)

防水・防滴型デジタル温度計シリーズ

PC-9230／PC-9235


No.1758-00 PC-9235

価格 5,200 円 (税込 5,720 円)

- ◆ 水のかかる場所でも使用可能
(JIS C 60529 IPX7準拠)
- ◆ 表示反転機能(180度表示反転)
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても
見やすい向きに切り替えられます。
- ◆ 高速応答タイプ
(センサパイプ先端φ1.5)
- ◆ センサを保護する
センサキャップ付き

校正対応

MAX
MIN
HOLD
オート
パワーオフ



製品紹介動画はこちら

No.1756-00 PC-9230

価格 3,500 円 (税込 3,850 円)

感温部φ1.5の
高速応答タイプ

製品番号	1756-00	1758-00
型式	PC-9230	PC-9235
測定範囲	-50.0～240.0℃	
測定精度	±0.7℃ (-10.0～100.0℃) ±1.2℃ (-20.0～-10.1℃、100.1～200.0℃) ±2.0℃ (200.1～240.0℃) ±2.5℃ (-50.0～-20.1℃)	
防水性能	JIS C 60529 IPX7準拠	
電源	ボタン電池 (LR44) 2個	
材質	本体・センサキャップ: ABS、感温部: SUS304	
寸法	本体: 約(L)181×(W)23× (D)23mm (感温部含む) 感温部: 約φ1.5×(L)18mm +φ2.5×(L)70mm	本体: 約(L)393×(W)23× (D)23mm (感温部含む) 感温部: 約φ1.5×(L)18mm +φ2.5×(L)281mm
質量	約28g (電池含む)	

PC-9225

No.1754-00

価格 3,800 円
(税込 4,180 円)

校正対応

MAX
MIN
HOLD
オート
パワーオフ

- 防滴タイプ
- 大型のLCD表示
持ちやすい本体形状
- センサ部保護用の
センサキャップ付き



測定範囲	-30～200℃
測定精度	±1℃ (-5.0～160.0℃) ±2℃ (上記以外)
防水性能	JIS C 60529 IPX4準拠
電源	ボタン電池 (LR44) 1個
材質	本体・センサキャップ: ABS センサ部: SUS304
寸法	本体: 約(W)50×(L)188×(T)16mm (センサ部含む) センサ部: 約φ3.5×(L)85mm
質量	約34g (電池含む)

PC-9215 II

No.1747-50

価格 3,800 円
(税込 4,180 円)

校正対応

MAX
MIN
HOLD
オート
パワーオフ

- 濡れた手でも使用可能
(JIS C 60529 IPX5準拠)
- 携帯や収納に便利な
クリップ付きケースを付属



測定範囲	-30～150℃
測定精度	±1℃ (0～140℃) ±2℃ (上記以外)
防水性能	JIS C 60529 IPX5準拠
電源	ボタン電池 (LR44) 1個
材質	本体・クリップ付きケース: ABS センサ部: SUS304
寸法	表示部: 約φ47×(T)20×(L)176mm (センサ部含む) センサ部: 約φ3.5×(L)116mm
質量	約25g (電池含む)

30cm

SK SATO

株式会社佐藤計量器製作所

www.sksato.co.jp

本社 101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4 03-3254-8111
東京営業所 101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4 03-3254-8112
大阪営業所 540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10 06-6944-0921
仙台営業所 989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 0224-83-4781
名古屋営業所 460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-3-16 052-204-1234
富山営業所 939-8211 富山県富山市二口町5-2-3 076-494-3088
福岡営業所 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉4-3-2 092-451-1685
東京工場 / 宮城工場 / 朝霞配送センター

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 価格は 2026年4月 現在の価格です。

©SK SATO (Sato Keiryoki Mfg. Co., Ltd.)



ホームページ



SK SATO 公式
YouTube チャンネル

ご用命は